



CE

**Wilhelm Modersohn
GmbH & Co.KG
Industriestraße 23
32139 Spenge**

22

DoP-MO003

NB 2936

ETA-13/0224

Modersohn® Ankerschiene

**MBA 28/15 mit MHK 28/15
MBA 38/17 mit MHK 38/17
MBA 40/25 mit MHK 40/25
MBA 50/31 mit MHK 50/30
MBA 52/34 mit MHK 50/30
MBA 53/34 mit MHK 50/30**

Verwendungszweck:

Ankerschiene für den Einsatz in gerissenem oder ungerissenem Beton C12/15 bis C90/105 (EN 206-1)

Dauerhaftigkeit:

Nichtrostender Stahl gemäß EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 (T.A.3) mit Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) I-V

CE

**Wilhelm Modersohn
GmbH & Co.KG
Industriestraße 23
32139 Spenge**

20

KON-0761-1102/469/19-01

NB 0761

EN 845-1:2013+A1:2016

Modersohn® Verblenderkonsole

**EK-U, EK-D, FB-U, FB-D
WK-N, WK-D**

Typennummer: Tragfähigkeit:

4,0	4000 N
8,0	8000 N
12,0	12000 N

Verwendungszweck:

Tragkonsole für die vertikale Lastabtragung von Verblendmauerwerk

Durchbiegung:

< 2mm bei 1/3 der Tragfähigkeit

Dauerhaftigkeit:

Nichtrostender Stahl gemäß EN 10088-2:2014 mit Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) I-V