



CE

Wilhelm Modersohn
GmbH & Co.KG
Industriestraße 23
32139 Spenge

19

DoP-MO001

ETA-13/0224
Modersohn® Ankerschiene

MBA 28/15 mit MHK 28/15
MBA 38/17 mit MHK 38/17
MBA 40/25 mit MHK 40/25
MBA 50/31 mit MHK 50/30
MBA 52/34 mit MHK 50/30
MBA 53/34 mit MHK 50/30

Verwendungszweck:
Ankerschiene für den Einsatz in ge-
rissenem oder ungerissenem Beton
C12/15 bis C90/105 (EN 206-1)

Dauerhaftigkeit:
Nichtrostender Stahl gemäß
EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 (T.A.3)
mit Korrosionsbeständigkeitsklasse
(CRC) I-V

CE

Wilhelm Modersohn
GmbH & Co.KG
Industriestraße 23
32139 Spenge

18

KON-0761-1100/804/18-01

EN 845-1:2013
Modersohn® Verblenderkonsole
EK-U, EK-D, FB-U, FB-D
WK-N, WK-D

Typennummer:	Tragfähigkeit:
3,5	3500 N
7,0	7000 N
10,5	10500 N

Verwendungszweck:
Tragkonsole für die vertikale Last-
abtragung von Verblendmauerwerk

Durchbiegung:
< 2mm bei $\frac{1}{3}$ der Tragfähigkeit

Dauerhaftigkeit:
Nichtrostender Duplexstahl gemäß
EN 10088-2:2014 mit Korrosions-
beständigkeitsklasse (CRC) III